



メーカー名	ヤンマー
型式	Vio40-5B
名称	バックホー0.2後小ゴムクレーンNB

●主な仕様

標準バケット容量	m <sup>3</sup>	0.2 (新JIS 0.14)
運転質量	kg	4,270
エンジン型式		4TNV88-BXBV
燃料タンク容量	ℓ	64


●作業範囲

床面最大掘削半径	mm	5,500
最大掘削深さ	mm	3,500
最大掘削高さ	mm	5,650
最大ダンプ高さ	mm	4,000
最大垂直掘削深さ	mm	2,850
ブームスイング角度 (左・右)	度	70・70

●クレーン仕様

■定格荷重表

標準アーム、0.14m<sup>3</sup>バケット付、バケット空荷状態



定格荷重W(t)	作業半径L(m)
1.10	2.4以下
0.70	3.0
0.54	3.5
0.42	4.0
0.34	4.5
0.28	5.0

■仕様

項目	VIO40-5
仕様	ゴムクローラ キャビン
質量 (JIS表示)	
機械質量 (標準仕様) (kg)	4500
作業範囲及び性能	
接地圧 (標準シュー) (kPa/cm <sup>2</sup> )	28.0
(kgf/cm <sup>2</sup> )	0.285
旋回速度 (min <sup>-1</sup> [rpm])	10.0
走行速度、高・低 (km/h)	4.6・2.3
吊り上げ荷重 (t)	1.1
最小作業半径 (m)	1.8
最大作業半径 (m)	4.98
フック最大地上揚径 (m)	3.8