



メーカー名	アイチ	
型式	SR-12B	
名称	ブームリフト12m直伸クローラ(ゴムパット)	
●バスケット		
最大積載荷重(搭乗人員)	kg	250 (2名)
最大地上高	m	12.1
最大作業半径	m	10.7
内側寸法(長さ×幅×高さ)	mm	750×1500×1000
首振角度	度	左90～右90
●ブーム		
型式	3段同時伸縮方式	
ブーム長さ	m	4.80～10.91
伸縮ストローク	m	6.11
伸縮速度	s	25 (伸・縮)
起伏角度	度	-19～70
起伏速度	度/s	-19～70/35(上・下)
●旋回装置		
旋回角度	度	360 (全旋回)
旋回速度	rpm	0.75
●走行装置		
走行速度	km/h	0～1.5 (ブーム全縮・起伏0° 以下時)
●安全装置		
		油圧系安全装置、走行警報装置、車体傾斜角警報装置、走行速度制御装置、作動停止装置、セーフティスイッチ、フートスイッチ、自己故障診断装置、旋回ロック装置、手摺りガード、レバーガード、非常用ポンプ、燃料残量警報装置、エンジン水温・油圧警報装置
●車両諸元		
車両寸法(全長×全幅×高さ)	mm	6340×2250×1995
旋回台回転半径	mm	1750
接地圧(最大)	kPa	71 (0.72kg/cm ²)
重量	kg	7410