



**GAW-185ES2の溶接・交流の同時使用例**

- φ2.0mm/50A使用時……2kVA
- φ2.6mm/80A使用時……1.4kVA
- φ3.2mm/120A使用時……1kVA
- φ4.0mm/150A使用時……0.5kVA

※年式、型式、メーカー等により写真が異なる場合がございます。

メーカー名	デンヨー	
呼称	ミニウエルダー180A	
型式	GAW-185ES2	
<b>●仕様</b>		
直流溶接用電源		
定格出力	kW	4.56
定格電流	A	170
定格電圧	V	26.8
溶接電流範囲	A	30～185
適用溶接棒	mm	φ2.0～4.0
単相交流電源		
定格出力	kVA	3.0
周波数	Hz	50/60（切替式）
定格電圧	V	100
コンセント数	× 個	JISコンセント 15A×2、出力端子 30A×1
エンジン		
名称型式		ロビン EX35DS 空冷4サイクルOHC
定格出力	kW/min-1	6.3/3,600
燃料		ガソリン
燃料タンク容量	ℓ	15
始動方法		セル式(リコイル付)
寸法・質量等		
全長×全幅×全高	mm	730×555×675
乾燥質量[整備質量]	kg	105[118]
騒音値	7mdB(A)	65 ※国土交通省超低騒音型建設機械指定