




■作業範囲・外観寸法図 単位 (mm)




| 名称 | | | バックホー0.2超小ゴムクレーン | |
|---------|------------|----------------|---------------------|--|
| 型式 | | | RX-505 | |
| メーカー | | | クボタ | |
| NETIS | | | - | |
| C D No. | | | 12314 | |
| ■仕様 | | | | |
| 本体 | 機械質量 | kg | 5160 | |
| | 機体質量 | kg | 3970 | |
| | 様式 | | キャノピ | |
| エンジン | 区分 | | クボタ水冷4気筒立型V2203-EDM | |
| | 形式 | | V2203-M-E3-BH-3 | |
| | 定格出力 / 回転数 | kW/rpm | 28.8(39.2PS)/2250 | |
| バケット | 容量 | m ³ | 新JIS山積 0.22 | |
| | バケット幅 | mm | 680(サイドカッタ無 630) | |
| 作業範囲 | 最大掘削深さ | mm | 4035 | |
| | 最大垂直掘削深さ | mm | 2740 | |
| | 最大掘削高さ | mm | 6380 | |
| | 最大ダンプ高さ | mm | 4690 | |
| | 床面最大掘削半径 | mm | 5580 | |
| | オフセット量 | mm | 右 750 / 左 930 | |
| 性能 | 最大掘削力 | kN | 36.4 (爪元) | |
| | 走行速度 | km/h | 1速 2.4 / 2速 4.2 | |
| シュー幅 | | mm | 400 | |
| 排土板 | 幅×高さ | mm | 2000 × 360 | |
| 燃料タンク容量 | | L | 64 | |
| 輸送時寸法 | 全長×全幅×全高 | mm | 5150×2000×2520 | |

■クレーン仕様

最大定格荷重 0.90t (半径3m以下)

| 型式 | RX-505 CR |
|-------|-----------|
| 機械質量 | 5,160kg |
| 吊上げ荷重 | 0.9t |



| | 作業範囲 | 定格荷重 | | |
|---|---------|--------|--------|--|
| | 11未単四 | 静止つり時 | 走行つり時 | |
| | 4.9 m | 0.44 t | - | |
| | 4.5 m | 0.47 t | 1 | |
| , | 4.0 m | 0.56 t | _ | |
| | 3.5 m | 0.69 t | _ | |
| | 3.4 m | 0.64 t | 0.32 t | |
| | 3.0 m以下 | 0.90 t | 0.45 t | |
| | | | | |

■作業範囲・外観寸法図 単位 (mm)

