



※実機はゴムパットシューとなります。

名称	バックホー0.4超小排ゴムクレーン	
型式	SK130SR+	
メーカー	コベルコ	
NETIS	CG-100015-VE / KK-100065-VE	
CDNo.	14514	
●主な仕様		
標準バケット容量	m ³	0.45
運転質量	kg	13600
エンジン型式	三菱 D04FR-KDP2TAAC	
燃料タンク容量	ℓ	200
●クレーン仕様		
最大定格総荷重	t	2.9 (半径3.0m以下)
●作業範囲		
床面最大掘削半径	mm	7410
最大掘削半径	mm	7570
最大掘削深さ	mm	4990
最大掘削高さ	mm	8150
最大ダンプ高さ	mm	5770
最大垂直掘削深さ	mm	3610
オフセット量 左/右	mm	1170 / 1180
●機体寸法		
全長(輸送時)	mm	7550 (ブレード含む)
全幅(輸送時)	mm	2490
全高(輸送時)	mm	2850
シュー幅	mm	500
ブレード 幅×高さ	mm	2490 × 575
●付記事項		
		特定特殊自動車排出ガス基準適合車 国土交通省 超低騒音型建設機械 指定機
●付記事項		
作業資格		<ul style="list-style-type: none"> ■車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習の修了証が必要です。 ■クレーン作業を行う場合は、小型移動式クレーン運転技能講習の修了証が必要です。 ■玉掛け作業を行う場合は玉掛け技能講習の修了証が必要です。