



※写真は標準機仕様です。

名称	バックホー0.45排土板ゴムクレーン	
型式	HD512V	
メーカー	KATO	
NETIS	KT-130022-VE	
CDNo.	15114	
●主な仕様		
標準バケット容量	m ³	0.5
標準バケット幅 <サイドカッタ無>	mm	1000 <910>
運転質量	kg	12400 ※標準機数値
エンジン型式	いすゞ 4JJX1	
燃料タンク容量	ℓ	275
●クレーン		
最大吊り上げ能力	t	2.9
●作業範囲		
最大掘削半径	mm	8310
最大掘削深さ	mm	5600
最大掘削高さ	mm	8750
最大垂直掘削深さ		4610
最大ダンプ高さ	mm	6390
フロント最小回転半径	mm	2410
●機体寸法		
全長(輸送時)	mm	7650 ※標準機数値
全幅(輸送時)	mm	2490
全高(輸送時)	mm	2800
シュー幅	mm	500
●付記事項		
		特定特殊自動車排出ガス2次基準適合車 国土交通省 低騒音型建設機械 指定機
●付記事項		
作業資格		<ul style="list-style-type: none"> ■車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習の修了証が必要です。 ■クレーン作業を行う場合は、小型移動式クレーン運転技能講習の修了証が必要です。 ■玉掛け作業を行う場合は玉掛け技能講習の修了証が必要です。