



呼称	刈払機エンジン式ガソリン
型式	MEM2651UHT
メーカー	マキタ
NETIS	-
C D No.	80610

●仕様

草刈刃	外径	mm	φ230 軽快チップソー
	刃物軸最高回転数	min ⁻¹	7400
エンジン	形式		空冷4ストローク直列単気筒 OHV
	排気量	ml	25.4
	点火方式		電子点火（無接点マグネト式）
	気化器		ダイヤフラム
	始動方式		リコイルスタータ
	スパークプラグ		NGK CRM4A
	エンジンオイル量	L	0.6（API分類SF級以上 SAE10W-30）
	燃料		自動車用ガソリン
伝達部動力	燃料タンク容量	L	0.6
	クラッチ方式		自動遠心方式
操作部	ギヤ変速比		14/19 減速
	ハンドル形式		Uハンドル
	防振装置		ホルダー防振
振動3軸合成値	肩掛けバンド		緊急離脱装置付
		m/s ²	4.8*
寸法・質量	全長	mm	1760
	全幅	mm	560
	全高	mm	380
	質量	kg	5.3

* 振動3 軸合成値はISO22867 規格に基づき測定。

* 振動3 軸合成値についての詳細はJEMA〔（社）日本電機工業会〕ウェブサイト：
<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html> をご参照ください。