



呼称	発電機 25 / 20 K			
型式	DCA-25USIB			
メーカー	デンヨー			
NETIS	KT100042-VE			
CDNo.	30250			
●発電機				
周波数	Hz	50	60	
電源切替	3電源仕様			
三相4線式 200V級	出力	kVA	20	25
	電圧	V	200	220
	電流	A	57.7	65.6
三相4線式 400V級	出力	kVA	20	25
	電圧	V	400	440
	電流	A	28.9	32.8
単相3線式 100/200V級	出力	kVA	11.5	14.4
	電圧	V	100/200	110/220
	電流	A	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6
単相補助出力	出力	kVA	6.0	6.6
	電圧	V	100	110
	専用端子	kVA×個	3.0×1	3.3×1
	コンセント	kVA×個	1.5×4	1.65×4
励磁方式	ブラシレス (AVR付)			
極数	4			
力率	三相 : 0.8 (遅れ) 単相 : 1.0			
●ディーゼルエンジン他				
エンジン	名称型式	いすゞ AA-4LE2		
	定格回転数	min ⁻¹	1500	1800
燃料	燃料	軽油		
	燃料タンク容量	L	198	
	燃料消費量*	L/h	[2.5]3.2	[2.9]3.9
	連続運転時間*	h	[78]62	[68]51
寸法・質量等	全長×全幅×全高	mm	1800×800×1350	
	乾燥質量[整備質量]	kg	840[1025]	
超低騒音型指定機 第2次排出ガス対策指定機				

* [50%]75%負荷時の値です。