



|                   |                    |                            |                          |
|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| 名称                | バックホー0.25後小排ゴムクレーン |                            |                          |
| 型式                | SK70SR-2           |                            |                          |
| メーカー              | コベルコ               |                            |                          |
| NETIS             | -                  |                            |                          |
| C DN <sub>o</sub> | 13314              |                            |                          |
| ■仕様               |                    |                            |                          |
| 諸元                | 運転質量               | kg                         | 7570 (標準シュー装着時)          |
|                   | バケット容量             | m <sup>3</sup>             | 0.28 (新JIS)              |
|                   | バケット幅              | mm                         | 750 (サイドカッタ無 680)        |
| 性能                | 走行速度               | km/h                       | 高速 5.8 低速 2.8            |
|                   | 最大掘削力              | kN                         | 52.7 [5370kgf] (バケット)    |
| kN                |                    | 39.4 [4020kgf] (アーム)       |                          |
| クレーン              | 最大吊り上げ能力           | t                          | 1.4 (作業半径2.5m以下)         |
| 寸法                | 全長(輸送時)            | mm                         | 5940 [排土板前向き時 5830]      |
|                   | 全幅                 | mm                         | 2320                     |
|                   | 全高(輸送時)            | mm                         | 2740                     |
|                   | 排土板(幅×高さ)          | mm                         | 2320×460                 |
|                   | シュー幅               | mm                         | 450 (ゴムパッド)              |
| エンジン              | 形式/種類              | いすゞ4LE2XCUA/ターボ付直接噴射式ディーゼル |                          |
|                   | 定格出力               | kW/min <sup>-1</sup>       | 41 [56PS] /2200[2200rpm] |
| 作業範囲              | 最大掘削高さ             | mm                         | 7390                     |
|                   | 最大ダンプ高さ            | mm                         | 5330                     |
|                   | 最大掘削深さ             | mm                         | 4160                     |
|                   | 最大垂直掘削深さ           | mm                         | 3450                     |
|                   | 最大掘削半径             | mm                         | 6460                     |
|                   | 最大床面掘削半径           | mm                         | 6300                     |
| 燃料タンク容量           | L                  | 120                        |                          |

■外観寸法図

