



名称	バックホー 0.4 超小排ゴムクレーン				
型式	PC128UU-8				
メーカー	コマツ				
NETIS	-				
C D No.	14514				
■仕様					
質量	機械質量	kg	13250		
	機体質量	kg	10300		
バケット	容量 新JIS	m ³	0.45		
	幅 (サイドカッタ無)	mm	953 (833)		
性能	走行速度 高/低	km/h	4.6/3.2		
	最大掘削力 新JIS	kN (kgf)	アーム 58.8 [6000] バケット 84.3 [8600]		
クレーン最大定格荷重 定置吊り	t×m	2.9×3.5以下			
エンジン	名称	コマツ SAA4D95LE-5			
	形式	直噴式、ターボ、空冷アフタークーラ付			
	定格出力 グロス	kW/min ⁻¹	72.1/2200 [98PS/2200rpm]		
燃料タンク容量	L	200			
寸法	輸送時全長	mm	7400		
	全幅 ミラー含まず	mm	2490		
	輸送時全高	mm	2830		
作業範囲	オフセット	左オフセット最大	オフセット0時	右オフセット最大	
	最大掘削高さ	mm	7910	8240	7925
	最大ダンプ高さ	mm	5605	5890	5620
	最大掘削深さ	mm	4420	4825	4435
	最大垂直掘削深さ	mm	2760	3295	2790
	最大掘削半径	mm	6915	7305	6930
	最大床面掘削半径	mm	6755	7160	6770

■クレーン定格吊上荷重表

単位:ton

作業半径(m)	定置吊り	吊り走行
6.28	1.3	禁止
6.0	1.3	禁止
5.5	1.5	禁止
5.0	1.7	禁止
4.5	2.0	禁止
4.0	2.5	1.2
2.1~3.5	2.9	1.4