



名称	発電機 20KVA				
型式	DCA-25MZ				
メーカー	デンヨー				
NETIS	-				
CDNo.	30250				
■仕様					
交流発電機	周波数	Hz	50	60	
	三相4線式 200V級	出力	kVA	20	25
		電圧	V	200	220
		電流	A	57.7	65.6
	三相4線式 400V級	出力	kVA	20	25
		電圧	V	400	440
		電流	A	28.9	32.8
	単相 100/200V級	出力	kVA	11.5	14.4
		電圧	V	100/200	110/220
		電流	A	57.7×2/57.7	65.6×2/65.2
	補助出力	出力*1	kVA	3.0	3.3
		電圧	V	100	110
		専用端子	kVA	3.0	3.3
		コンセント	kVA×個	1.5×6	1.65×6
	励磁方式/極数		ブラシレス (AVR付) /4		
	力率		三相 : 0.8 (遅れ) 単相 : 1.0		
	名称/形式		いすゞBV-4LE2/水冷4サイクル直接噴射式		
	工	定格出力	kW	19.1	22.9
ン	定格回転数	min ⁻¹	1500	1800	
ジ	燃料	軽油			
ン	燃料タンク容量	L	80		
	バッテリー	×個	80D26R×1		
寸	外寸法 全長×全幅×全高	mm	1750×1000×1220		
法	乾燥 [整備] 質量	kg	920 [1010]		
・ 質	騒音値	7mdB(A)*2	43	47	
		LwA dB*3	76		
量	騒音指定	超低騒音型			
等	排出ガス対策指定	第3次			

*1 専用端子出力とコンセント出力合計値 *2 音圧レベル無負荷時定格回転 (60Hz) 7m四方平均値 *3 音響パワーレベル無負荷時定格回転 (60Hz) 時の値