



呼称	発電機25／20K
型式	DCA-25MZ
メーカー	デンヨー
NETIS	KT-100042-VE
CDNo.	30250

●仕様

電源切替			3電源仕様	
周波数	Hz		50	60
三相4線式200V級	出力	kVA	20	25
〃	電圧	V	200	220
〃	電流	A	57.7	65.6
三相4線式400V級	出力	kVA	20	25
〃	電圧	V	400	440
〃	電流	A	28.9	32.8
単相3線式100V/200V級	出力	kVA	11.5	14.4
〃	電圧	V	100 / 200	110 / 220
〃	電流	A	57.7 × 2 / 57.7	65.2 × 2 / 65.6
単相補助出力	出力 ^{*1}	kVA	3.0	3.3
〃	電圧	V	100	110
〃	専用端子	kVA	3.0	3.3
〃	コンセント	kVA × 個	1.5 × 6	1.65 × 6
力率	A		三相:0.8 / 単相:1.0	

※1 専用端子出力とコンセント出力端子の合計値です。

●燃料

燃料 タンク容量	L	軽油 80
----------	---	-------

●寸法・質量

外形寸法 (L×W×H)	mm	1750 × 1000 × 1220
乾燥質量(整備質量)	kg	920 (1010)

●その他

	超低騒音型建設機械 第3次排出ガス対策型建設機械
--	-----------------------------