



呼称	発電機45KVA			
型式	DCA-45LSKB2			
メーカー	デンヨー			
NETIS	KT-100042-VE			
CDNo.	30450			
●仕様				
周波数	Hz	50	60	
電源切替	3電源仕様標準装備			
三相4線式 200V級	出力	kVA	37	45
	電圧	V	200	220
	電流	A	107	118
三相4線式 400V級	出力	kVA	37	45
	電圧	V	400	440
	電流	A	53.4	59
単相3線式 100/200V級	出力	kVA	21.4	26.0
	電圧	V	100 / 200	110 / 220
	電流	A	107 × 2 / 107	118 × 2 / 118
単相補助 出力	出力	kVA	12.0	13.2
	電圧	V	100	110
	専用端子	kVA × 個	6.0 × 2	6.6 × 2
	コンセント	kVA × 個	1.5 × 4	1.65 × 4
力率	三相:0.8(遅れ) 単相:1.0			
●ディーゼルエンジン				
名称	クボタV3600-T-K3A			
定格回転速度	min <sup>-1</sup>	1500	1800	
燃料	軽油			
燃料タンク容量	L	350		
燃料消費量[50%負荷] 75%負荷	L/h	[4.9] 7.1	[6.2] 8.8	
連続運転時間[50%負荷] 75%負荷	h	[71] 49	[56] 39	
冷却水容量	L	10.9		
バッテリー	× 個	115D31R × 1		
●寸法・質量等				
全長 × 全幅 × 全高	mm	1850 × 880 × 1600		
乾燥質量 [整備質量]	kg	1150 [1470]		
騒音値	7mdB(A)	56	59	
	LwA db	87 (超低騒音型指定機)		
排出ガス対策指定機	第3次			