



呼称	発電機25／20K
型式	DCA-25LSKE-D2
メーカー	デンヨー
NETIS	KT-100042-VE
CDNo.	30250

●仕様

周波数		Hz	50	60
三相4線式 200V級	出力	kVA	20	25
	電圧	V	200	220
	電流	A	57.7	65.6
三相4線式 400V級	出力	kVA	20	25
	電圧	V	400	440
	電流	A	28.9	32.8
単相3線式	出力	kVA	15 [7.5] ^{※1}	19 [9.5] ^{※1}
	電圧	V	100 / 200	110 / 220
	電流	A	75.0 [37.5] ^{※1}	86.4 [43.2] ^{※1}
単相補助 出力	電圧	V	100	110
	コンセント	kVA × 個	1.5 × 6	1.65 × 6
励磁方式			ブラシレスAVR付	
極数			4	
力率			三相:0.8(遅れ) 単相:1.0	
定格回転速度		min ⁻¹	1500	1800

●燃料

燃料 / タンク容量	L	軽油 / 70	
燃料消費量 ^{※2}	L/h	[3.2]4.2	[4.0]5.1

●寸法・質量等

外形寸法 L×W×H	mm	1600 × 700 × 1040	
本体質量 [整備質量]	kg	705 [785]	
騒音値	LwAdB ^{※3}	88	
		超低騒音型建設機械 第3次排出ガス対策型指定機	

※1 三相4線側を400V級に設定された場合、単相3線側出力は[]の数値となります。

※2 [50%]75%負荷時の値です。

※3 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。