


名称	バックホー0.45後小排ゴムクレーン		
型式	SH135X-6		
メーカー	住友建機		
NETIS	KT-130076-VE		
CDNo.	15314		
■仕様			
質量	運転質量*1	kg	14500 (排土板装着時)
エンジン	型式		いすゞ AM-4JJ1X
	定格出力 / 回転数	kW/min ⁻¹	74.9/2000
バケット	容量 (山積)	m ³	0.50
	幅 (サイドカット無し)	mm	972 (898)
作業範囲	A 最大掘削半径	mm	8290
	B 最大掘削深さ	mm	5510
	C 最大掘削高さ	mm	9340
	D 最大ダンプ高さ	mm	6940
	E 最大垂直掘削深さ	mm	4900
	F 最小旋回半径	mm	1950 (フロント)
性能	最大掘削力 (バケット)	kN	通常 90 昇圧 95
	走行速度	km/h	5.6 / 3.4
シュー	形式		鉄クローラ+ゴムパッド
	幅	mm	500
燃料タンク容量		L	200
輸送時寸法	全長*2×全幅×全高	mm	7220 × 2490 × 2790 (ブーム)

*1 ゴムパットの質量を含みません。 *2 排土板を含みません

■クレーン仕様

定格総荷重表



■外観寸法図 単位 (mm)

