



名称	バックホー0.2超小旋回ゴムクレーン		
型式	RX-505 CAB		
メーカー	クボタ		
NETIS	KK-120076-VE		
CDNo.	12314		
●仕様			
バケット	容量(新JIS山積)	m ³	0.22
	標準バケット幅	mm	680(サイドカッタ無し 630)
質量	機械	kg	5310
	機体	kg	4120
エンジン	区分		クボタ水冷4気筒立型V2203-EDM
	形式		V2203-M-E3-BH-3
	排気量	cc	2197
	定格出力/回転数	kW/rpm	28.8(39.2PS)/2250
クレーン	吊上げ荷重	t	0.9
	最大作業半径	m	4.9
掘削性能	最大掘削高さ	mm	6380
	最大ダンプ高さ	mm	4690
	最大掘削深さ	mm	4035
	最大垂直掘削深さ	mm	2740
	最大掘削半径	mm	5695
	オフセット量	mm	右750 左930
	旋回半径	mm	1000(スイング時フロント最小)
シュー	標準形式		ゴムクローラ
	幅	mm	400
排土板	幅	mm	2000
	高さ	mm	360
寸法(輸送時)	全長	mm	5150
	全高	mm	2555
	全幅	mm	2000
燃料タンク容量		ℓ	64