



呼称	発電機 10 K ウェルダ－兼用
型式	DGW4X2DM
メーカー	やまびこ
NETIS	CG-110023-VE
CDNo.	30110

交流電源	周波数	Hz	50	60
	定格出力 単相	V	100	110
	定格出力 三相	V	200	220
	定格出力 単相	kVA	8.3	9.1
	定格出力 三相	kVA	10.4	11.4
	定格電流 単相	A	83	91
	定格電流 三相	A	30	30
	発電力率		1.0 (単相)	0.8 (三相)
	定格電流 (1人)	A	270	290
	定格電流 (2人)	A	160	170
	電流調節域 (1人)	A	75 ~ 320	95 ~ 340
	電流調節域 (2人)	A	40 ~ 185	50 ~ 195
	定格使用率	%	100	
	使用溶接棒 (1人)	mm	φ2.6 ~ 6.0	
	使用溶接棒 (2人)	mm	φ2.0 ~ 4.0	
エンジン	名称		クボタ水冷ディーゼルD722	
	定格出力	kW/min-1	12.0/3000	14.4/3600
	燃料		軽油	
	燃料タンク容量	L	37	
寸法・重量	外形寸法	mm	L 1410 × W 560 × H 823	
	乾燥質量	kg	357	
騒音値	LwA 音響パワーレベル	dB	91	
	騒音指定		超低騒音型	

※単相は合計出力です。