





名称			4 t 車クレーン付 4 段ラジコン							
型式			2KG-FK72F							
メーカー			三菱							
NETIS			HK-18006-A(クレーン部)							
C D No.			44460							
■仕様 *印は自動	動車検査証の数値です。									
車両	所同車の種別		普通							
	ミッション		6MT							
	乗車定員*	人	2							
	最大積載量*	kg	2350							
	車両重量*	kg	5530							
	車両総重量*	kg	7990							
車両外寸* 全長>	〈全幅×全高	mm	8140×2230×2980							
荷台内寸法 長さ×幅×高さ(アオリ)		mm	5500×2120×400							
エンジン	型式		6M60							
	最高出力	kW	162 (220PS)							
	燃料タンク容量	L	100(軽油)							
タイヤサイズ 全輪/後輪(ダブル)			245/80R17.5 133/245/80R17.5 133							
クレーン	型式		ユニック URG344RA1							
	ブーム段数	段	4							
	最大クレーン容量	t	2.93×2.6m(ロープ掛数4)							
	最大作業半径	m	9.81							
	最大地上揚程	m	約11.7							
	安全装置		起伏格納、アウトリガ未格納警報装置、高さ制限装置							

■定格総荷重表

使用ブーム	作業半径 (m)			2.0	2.6	2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	9.81
① 空車 ① 二 空車 ② 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	強度定格総荷重(t)			2.93	2.93	2.63	2.33	1.98	1.68	1.48	1.28	1.18 (5	.46m)				
			最大張出	2.93	2.93	2.63	2.28	1.73	1.33	1.08	0.93	0.78 (5	5.46m)				
	nto also net		中間張出	2.93	1.98	1.83	1.48	1.13	0.90	0.75	0.65	0.58 (5	5.46m)				
			最小張出	1.83	1.23	1.13	0.93	0.68	0.58	0.48	0.38	0.33 (5	5.46m)				
		ホイールベース・ 4.2m未満・	最大張出	2.93	2.93	2.58	2.08	1.53	1.23	1.03	0.83	0.73 (5	5.46m)				
	10 =(1)		中間張出	2.93	1.98	1.78	1.33	1.03	0.80	0.70	0.60	0.55 (5	5.46m)				
			最小張出	1.83	1.18	1.13	0.93	0.68	0.53	0.48	0.38	0.33 (5	5.46m)				
	強度定権	強度定格総荷重(t)			2.33	2.33	2.13	1.73	1.43	1.23	1.08	0.98	0.88	0.73	0.68 (7.63m)]
m=		ホイールベース	最大張出		2.33	2.33	2.13	1.68	1.33	1.08	0.93	0.78	0.68	0.50	0.45 (7	7.63m)	
	かまは	4.2m以上	中間張出	2.13 (2.5m)	1.83	1.48	1.13	0.90	0.75	0.65	0.55	0.48	0.38	0.33 (7	7.63m)	
123	空車時定格総	9	最小張出	0.73 (2.5m)	0.69	0.63	0.53	0.43	0.33	0.28	0.23	0.18	0.13	0.13 (7	7.63m)	
	荷重(t)	ホイールベース	最大張出		2.33	2.33	2.03	1.48	1.18	1.03	0.83	0.73	0.63	0.50	0.45 (7	7.63m)	
	刊主(()	4.2m未満	中間張出	2.13 (2.5m)		1.78	1.28	0.98	0.75	0.65	0.55	0.50	0.43	0.35	0.33 (7	7.63m)	
			最小張出	0.73 (2.5m)		0.69	0.63	0.53	0.43	0.33	0.28	0.23	0.18	0.13	0.13 (7	7.63m)	
	強度定格総荷重(t)								1.03	0.93	0.83	0.78	0.73	0.63	0.56	0.50	0.48
		ホイールベース	最大張出						1.03	0.93	0.83	0.75	0.68	0.50	0.40	0.35	0.33
	rh de n±	4.2m以上	中間張出						0.90	0.73	0.63	0.53	0.45	0.35	0.30	0.25	0.23
1234	空車時 定格総		最小張出					作業禁止									
	荷重(t)	+/ 11 0 7	最大張出					1.03	0.93	0.83	0.73	0.63	0.50	0.40	0.35	0.33	
	E(U)	ホイールベース 4.2m未満	中間張出						0.75	0.65	0.55	0.50	0.43	0.35	0.30	0.25	0.23
		4.2111不凋	最小張出	_					作業禁止								