





			8 7 6 5 4 3 2 1 0 m
名称			バックホー0. 2超小旋回ゴムキャタクレーン
型式			ZX55UR-5B
メーカー			日立建機
NETIS			KK-160013-VE
C D No.			12314
■仕様			
バケット	容量 新JIS	m ³	0.19
	幅	mm	700(サイドカッタ無 600)
質量	機械質量	kg	5300
	機体質量	kg	3800
性能	走行速度	km/h	4.5(高) 2.7(低)
	登坂能力	%	58(30度)
	最大掘削力	kN[kgf]	41.2 [4200] (バケット)
エンジン	名称		4TNV88C
	形式		水冷式4気筒直接噴射式 電子制御式ガバナ
	定格出力(ネット)	kW/min ⁻¹	27.1 / 2400 (36.9PS / 2400rpm)
作業範囲	最大掘削深さ	mm	4020
	最大垂直掘削深さ	mm	3230
	最大掘削高さ	mm	6510
	最大ダンプ高さ	mm	4730
	床面最大掘削半径	mm	5660
	最大オフセット量	mm	710(左) 940(右)
ブレード寸法		mm	W 2000 × H 375
シュー幅		mm	400 (ゴムクローラ)
燃料タンク容量		L	70(軽油)
輸送時寸法		mm	L 5160 × W 2000 × H 2570

■クレーン定格荷重曲線









