


■ハイリーチクレーン定格総荷重 (単位:ton)

本体型式	SK80UR-6	
作業半径	定置吊り	走行吊り
2.5m	1.7	0.8
3.0m	1.5	0.7
3.5m	1.0	0.5
4.0m	0.8	—
4.5m	0.6	
5.0m	0.5	
5.5m	0.5	
フック質量	10.9kg	

※クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください。
 ※吊り荷走行作業は1速を使用してください。

メーカー名	コベルコ			
型式	SK80UR-6			
名称	バックホー0.25超小排ゴムクレーン			
●主な仕様				
標準バケット容量(山積)	m ³	0.28		
運転質量	kg	7,990		
エンジン型式	いすゞ 4LE2XCUA			
燃料タンク容量	ℓ	120		
●クレーン仕様				
最大吊上げ能力(定置吊)	t×m	1.7×2.5以下		
●作業範囲				
オフセット		最大左	0	最大右
最大掘削半径	mm	6,110	6,480	5,780
最大掘削深さ	mm	3,940	4,300	3,600
最大掘削高さ	mm	7,180	7,500	6,880
最大ダンプ高さ	mm	5,110	5,430	4,810
●機体寸法				
全長(輸送時)	mm	6,150		
全幅(輸送時)	mm	2,300		
全高(輸送時)	mm	2,620		
シュー幅	mm	450		
●付記事項				
作業資格		■車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習の修了証が必要です。 ■クレーン作業を行う場合は、小型移動式クレーン運転技能講習の修了証が必要です。 ■玉掛け作業を行う場合は玉掛け技能講習の修了証が必要です。		
		特定特殊自動車排出ガス基準適合車 国土交通省 超低騒音型建設機械 指定車		
NETIS登録		CG-100015-A	KK-100065-A	