



- ・第3次排出ガス対策型建設機械指定機
- ・超低騒音型

メーカー名	デンヨー
型式	DCA-25LSKB
呼称	発電機25／20K
NETIS登録番号	KT-100042-VE
CD番号	30250

●仕様

周波数	Hz	50	60
電圧（三相4線式）200V級	V	200 / 400	220 / 440
出力（三相4線式）200V級	kVA	20	25
電流（三相4線式）200V級	A	55.7（200V時）	65.6（220V時）
電圧（単相3線式）100/200V級	V	11.5	14.4
出力（単相3線式）100/200V級	kVA	100 / 200	110 / 220
電流（単相3線式）100/200V級	A	57.7 × 2 / 57.7	65.6 × 2 / 65.6
単相補助出力	kVA	12.0	13.2
単相補助出力（電圧）	V	100	110
単相補助出力（専用端子）	Kva × 個	6.0 × 1	6.6 × 1
単相補助出力（コンセント）	Kva × 個	1.5 × 6	1.65 × 6
単相・三相切替		ワンタッチ切替	
エンジン名称／型式		クボタ V2403-K3A	
燃料		軽油	
燃料タンク容量	L	175	
外形寸法（L×W×H）	mm	1,540 × 700 × 1,260（角材を含まず）	
本体質量〔整備質量〕	kg	735〔905〕	
連続運転時間（75%負荷時）	h	45	36

※連続運転時間は使用条件により変動します。