



※年式、型式、メーカー等により写真が異なる場合がございます。

| | | | |
|-----------------|------------|----------------------------|--|
| メーカー名 | 酒井重工業 | | |
| 呼称 | 振動ローラー6t両駆 | | |
| 型式 | SW652-1 | | |
| ●仕様 | | | |
| 運転質量 | kg | 7,100 | |
| 機械質量 | kg | 6,500 | |
| 運転質量時の全軸重量/後軸重量 | kg | 3,450 / 3,650 | |
| 起振力 L / H | kN(kgf) | 62(6,300) / 69(7,000) | |
| 振動数 L / H | Hz(vpm) | 67(4,020) / 50(3,000) | |
| 速度段 | 段 | 3 | |
| 走行速度 L / H | km/h | 0~2 0~4 0~6 / 0~4 0~8 0~13 | |
| 最小回転半径(外輪基準) | m | 5.1 | |
| 登坂能力 | 度 | 19 | |
| 燃料タンク容量 | L | 120 | |
| 散水タンク容量 | L | 300×2 | |
| ●寸法 | | | |
| 全長×全幅×全高 | mm | 4,300×1,615×2,795 | |
| 軸距 | mm | 3,100 | |
| 締固め幅 | mm | 1,480 | |
| 最低地上高 | mm | 275 | |
| 前輪寸法(直径×幅) | mm | 1,070×1,480 | |
| 後輪寸法(直径×幅) | mm | 1,070×1,480 | |
| ●エンジン | | | |
| エンジン型式 | | KUBOTA V3307-DI-T-KDN | |
| 定格出力 | Kw (PS) | 54.6(74.2) / 2,200min-1 | |
| ●備考 | | | |
| 排出ガス対策型建設機械 | | 特定特殊自動車排出ガス基準適合(オフロード3次規制) | |
| 低騒音型建設機械 | | 低騒音型 | |