

ECONOMIZER

BOMAG BPR45/55D



NETIS
KK-110047-A

型式	BPR45/55D		
重量	作業重量	kg	381
振動	振動数	Hz	70
	起振力	kN	45
	走行性能(作業環境により異なります)		
	最高速度	m/min	28
	登坂能力	度	19.3
エンジン	メーカー	Lombardini	
	型式	15LD440	
	定格出力	kW	6.6
	定格回転数	min ⁻¹	3000
	燃料	ディーゼル軽油	
	始動方法	スタータ	
外形寸法	高さ	mm	660
	幅	mm	550
	長さ(本体)	mm	900
	長さ	mm	1700

前後進コンパクター 地盤剛性即時表示装置(エコマイザー搭載)



表示装置には、締固め状況(地盤剛性)を表示する10個の黄色LEDランプと前後進型振動コンパクターの異常振動を表示する1個の赤色LEDランプが備えられています。



十分に締固められた地点は、それ以上転圧する必要はありません。ECONOMIZERを使用すれば、過転圧の防止と工期の短縮が図れます。

ECONOMIZERを使用すれば、転圧不足地点を発見し、集中的に転圧することが可能です。転圧不足ポイントの発生を防止し、施工面全体での転圧品質管理が可能です。



ニッパレンタ

<http://www.nippan-r.co.jp>

群馬県前橋市西片貝町4-5-15 〒371-0013
TEL 027-243-7711 FAX 027-243-5595